



Barmaun Company

Garage equipment

since 1999



شرکت بازرگانی بارمان

تجهیزات تعمیرگاهی

از 1378



Made In China



خدمات پس از فروش



گارانتی



اصالت محصول



نصب و راه اندازی



پشتیبانی و مشاوره



آموزش

دستگاه تعویض روغن هیدرولیک فرمان

Power steering fluid oil exchanger
Model: GD – 622A

ویژگی منحصر به فرد محصول:

- عملکرد تحت فشار روغن خروجی و ورودی از بوستر هیدرولیک
- کنترل نیمه اتوماتیک دستگاه توسط کاربر می باشد و تجهیزات نصب شده بر روی دستگاه بیانگر مراحل عملکرد دستگاه است
- کنترل دستگاه توسط شیرهای دو طرفه که قابلیت تغییر مسیر جریان را دارند
- گیج های تعبیه شده روی دستگاه فشار روغن در سیستم را نشان می دهند و انجام مراحل تعویض را راهنمایی می نمایند
- دارای دو مخزن برای روغن جدید و روغن کهنه
- مناسب برای خودروهای بنزینی و دیزلی
- دارای پمپ آلومینیومی تایوانی با بازدهی 4.5 لیتر در دقیقه
- فشار عملیاتی پمپ دستگاه معادل 18 بار

کاربرد دستگاه: تعویض روغن هیدرولیک فرمان خودرو

مورد استفاده: کلیه خودرو های مجهز به سیستم هیدرولیک



مشخصات فنی دستگاه تعویض روغن هیدرولیک GD-622A

220V/50HZ/350W	برق مصرفی
85-100 PSI	فشار عملیاتی
دمای عملیاتی کمتر از 80 درجه	دمای عملیاتی

خیابان کریم خان، خیابان خردمند جنوبی ساختمان شماره ۲