

برنز	استنلس استیل	استنلس استیل	نیکل - برنز	استنلس استیل ۳۱۸	حداکثر مقدار		حداکثر فشار	
					L/Min	Gpm(US)	bar	PSI
NP10/...-(C)	-	NP10/...-...RE	NP10/...-(S)	(آب دریا)	42750	0.3-4	160-140	2320-2030
-	NP11/...-...	-	-	(آب دریا)	42742	0.3-1.9	220	3190
NP16/...-...	-	-	-	-	14-21	3.7-5.6	280-140	4060-2030
NP25/...-(C)	NP25/...-...R	NP25/...-...RE	NP25/...-...S	-	25903	3.2-18.5	700-120	10150-1740
P11/...-...	-	-	-	-	42809	0.8-4	200-150	2900-2175
-	-	P20/...-...RE	-	-	15-23	4-6.1	160-100	2320-1450
P21/...-...	-	-	P21/...-...S	-	42878	1.3-6.1	450-130	6525-1885
P22/...-...	-	-	-	-	15-28	4-7.4	280-100	4060-1450
P30/...-... (B)	-	-	-	-	22-43	5.8-11.4	150-130	2175-1885
P31/25-220	-	-	-	-	25	7	220	3190
P41/...-...	-	P41/...-... RE	P41/...-... S	-	34-68	42996	250-110	3625-1595
P45/...-...	-	-	-	-	37-123	9.8-32.5	400-80	5800-1160
P50/94-110	P50/94-110 R	P50/94-110 RE	-	-	94	25	110	1595
P51/...-...	-	P51/135-90 RE	P51/135-90 S	P51/135-90 UP	97-134	25.6-35.4	140-90	2030-1305
P52/...-...(C)(B)	P52/...-... R	P52/...-... RE	-	-	13-123	3.4-32.5	1000-120	14500-1740
P55/...-... (G)	-	P55/...-... RE	-	-	18-165	4.8-43.6	1200-100	17400-1450
P62/...-...(B)	P62/...-... R	P62/175-120 RE	P62/175-120 S	-	48-176	12.7-46.5	420-120	6090-1740
P71/...-...(G+C)	P71/...-... R	P71/...-... RE	P71/250-100 S	-	37-249	9.8-65.8	700-100	10150-1450
P72/400-70 B	P72/320-100 R	P72/320-100 RE	-	-	320-400	84.5-106	100-70	1450-1015
P75/...-... (G)	-	-	-	-	210-320	55.5-84.5	200-140	2900-2030
P81/...-...(G)(B)(U)	-	P81/400-140RE	P81/400-140 S	P81/215-260 DUP	110-500	29.1-132	500-100	7250-1450

G= چدن تیتانیوم - نیکل اندود

C= CO2 برای

B= بنتونیت

U= گیربکس یکپارچه